

Suszarka laboratoryjna 200 °C o pojemności 500 litrów

Zgodno z norm : EN 932 -5 i innymi

Suszarka do użytku laboratoryjnego. Wewnętrzne ściany suszarki wykonane są ze stali nierdzewnej a zewnętrzne ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Suszarka posiada izolację z wełny mineralnej.

Wyposażona jest w cyfrowy kontroler temperatury typu PID i dodatkowy niezależny termostat zapobiegający przegrzaniu.

Zakres temperatury od temperatury otoczenia do 200 °C.

Pojedyncze drzwi zapewniają wygodny dostęp do wnętrza suszarki.

Wymuszony obieg powietrza zapewnia jednorodną temperaturę wewnątrz suszarki.

Wentylatory zamontowano na tylnej ścianie.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe

Wyposażenie suszarki:

Cyfrowy termostat / wyświetlacz

Termostat zapobiegający przegrzaniu.

Lampka kontrolna grzałki

Włącznik / wyłącznik

UWAGA !

Na życzenie do każdej suszarki może zostać dołączony fabryczny certyfikat stabilności temperatury zgodnie z normą DIN 12880.

Gwarancja: 12 miesięcy

17.10.2017. C17-0 R35 T0 E/U=1

